

## FOTOCOAGULATORE LASER

### Caratteristiche tecniche

- Sorgente laser terapeutica con lunghezza d'onda di emissione pari a 532 nm
- Sistema compatto e trasportabile con peso e ingombro ridotti
- Potenza massima del laser non inferiore a 3 W
- Durata degli impulsi da 0.01 s a continuo
- Filtro di protezione dell'operatore ad attivazione automatica e motorizzata, per evitare la distorsione cromatica in osservazione
- Formatore di spot: zoom a regolazione continuo da 50 ad almeno 500  $\mu$ m
- Coagulazione a spot multipli con patterns variabili per dimensione e forma
- Possibilità di collegare laser a svariati applicatori: Lampada a fessura Zeiss o Haag Streeit, oftalmoscopio indiretto laser, sonde per endofotocoagulazione
- Completo di dispositivo di fissazione, vetro di Goldmann a 3 specchi, occhiali di protezione e lente a contatto panfunduscopica
- Dotato di tavolo asimetrico a sollevamento elettrico
- Micromanipolatore servoassistito inserito nel joy-stick della lampada a fessura per posizionamento laser e regolazione funzioni della lampada con una sola mano

L'apparecchiatura dovrà essere fornita con Lampada a fessura Zeiss o Haag Streeit avente le seguenti caratteristiche tecniche

- Dotato di almeno 3 ingrandimenti
- Temperatura colore elevata
- Spot laser regolabile

BASE D'ASTA € 100.000,00 +IVA